


82 TYP 82-7 82-5 82-8 82-6 82-9 ZACISK DWU-STRONNY	83 TYP 83-5 83-7 83-6 83-8 ZŁĄCZE SWORZNIOWE	84 TYP 84-7 84-5 84-8 84-6 84-9 ZĄSŁEPKA ŻELIWNIA	86 TYP 86-7 86-8 +/- 11° TRÓJNIK KĄTOWY	87 TYP 87-7 87-8 +/- 11° KOLANO KĄTOWE																																
88 TYP 88-7 +/- 88-8 11° TRÓJNIK KĄTOWY TRÓJ-GNIAZDOWY	89 TYP 89-7 89-8 89-8 +/- 11° KRZYŻAK KĄTOWY DWU-GNIAZDOWY	90 TYP 90-8 +/- 7° TRÓJNIK TRZYGNIAZDOWY PGR	91 TYP 91-8 +/- 7° KRZYŻAK DWU-GNIAZDOWY PGR	92 TYP 92-8 +/- 7° KOLANO PGR																																
93 TYP 93-8 +/- 7° TRÓJNIK PGR	95 TYP 95-8 CZOP WEWNĘTRZNY PGR	97 ATD PASUJE DO ROZMIARÓW 5-9 ZABEZPIECZENIE ANTY-KRADZIEŻOWE	98 TYP 98 98-56 98-789 KLUCZ Z GRZECHOTKĄ	99 TYP 99-3 99-4 99-56 99-789 KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY																																
100 TYP 100-56 100-789 ZĄSŁEPKI MASKUJĄCE	105 TYP 105-6 105-8 105-7 105-9 UCHWYT MONTAŻOWY BLATU	114 TYP 114-6 114-8 114-7 TRÓJNIK NASTAWNY	115 TYP 115-6 115-8 115-7 POZIOMA PODSTAWA SŁUPKA	S115 TYP S115 PODKŁADKA DLA ZŁĄCZA 115																																
118 TYP 118-8 ROZETA	121 TYP 121-7 NARÓŻNE ZŁĄCZE OBEJŚCIOWE	145 TYP 145-7 MUFA OBEJŚCIOWA	262 TYP 262-8 OKRĄGŁA PODSTAWA SŁUPKA	265 TYP 265-7 265-8 ODSADZONA PODSTAWA SŁUPKA																																
316 TYP 316-7 316-8 PODSTAWA ATTYKOWA	350 TYP 350-8 ZŁĄCZE OKAPOWE	351 TYP 351-8 ZŁĄCZE KALENICOWE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozmiar rury Kee Klamp'</th> <th>Rozmiar rury (cale)</th> <th>Zewn. Ø rury (mm)</th> <th>Nominalne Ø otworu (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>3/8"</td><td>17.5</td><td>10</td></tr> <tr><td>4</td><td>1/2"</td><td>21.3</td><td>15</td></tr> <tr><td>5</td><td>3/4"</td><td>26.9</td><td>20</td></tr> <tr><td>6</td><td>1"</td><td>33.7</td><td>25</td></tr> <tr><td>7</td><td>1 1/4"</td><td>42.4</td><td>32</td></tr> <tr><td>8</td><td>1 1/2"</td><td>48.3</td><td>40</td></tr> <tr><td>9</td><td>2"</td><td>60.3</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>		Rozmiar rury Kee Klamp'	Rozmiar rury (cale)	Zewn. Ø rury (mm)	Nominalne Ø otworu (mm)	3	3/8"	17.5	10	4	1/2"	21.3	15	5	3/4"	26.9	20	6	1"	33.7	25	7	1 1/4"	42.4	32	8	1 1/2"	48.3	40	9	2"	60.3	50
Rozmiar rury Kee Klamp'	Rozmiar rury (cale)	Zewn. Ø rury (mm)	Nominalne Ø otworu (mm)																																	
3	3/8"	17.5	10																																	
4	1/2"	21.3	15																																	
5	3/4"	26.9	20																																	
6	1"	33.7	25																																	
7	1 1/4"	42.4	32																																	
8	1 1/2"	48.3	40																																	
9	2"	60.3	50																																	



BEZPIECZNE BALUSTRADY

Złącza do budowy konstrukcji rurowych i balustrad bezpieczeństwa



- ROZWIĄZANIA DLA WSZELKIEGO TYPU BARIEREK OCHRONNYCH I KONSTRUKCJI RUROWYCH
- ZŁĄCZA PASUJĄ DO WSZYSTKICH STALOWYCH RUR CALOWYCH O ŚREDNICACH OD 3/8" DO 2"
- OCYNKOWANE ZGODNIE Z PN EN ISO 1461, NA ŻYCZENIE DODATKOWO LAKIEROWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL
- NAJSZERSZA GAMA ZŁĄCZY RUROWYCH DOSTĘPNA NA RYNKU

Zamawianie złączy Kee Klamp®

Każde złącze opisane jest kodem liczbowym, który określa typ oraz rozmiar złącza. Pierwsza liczba oznacza typ złącza Kee Klamp®, druga liczba, po myślniku (-) podaje wielkość złącza, a tym samym określa średnicę odpowiadającą mu rury. Dwie cyfry po myślniku oznaczają, że złącze zaprojektowano do łączenia dwóch rur o różnych średnicach.

Przykłady:

10-8 Typ złącza Kee Klamp' 10

Oba gniazda A i B pasują do rury rozmiaru 8

45-76 Typ złącza Kee Klamp' 45

Gniazdo A pasuje do rur rozmiaru 7, Gniazdo B pasuje do rur rozmiaru 6




































Kee Safety
ul. Kineskopowa 1G/105
05-500 Piaseczno
Polska

Tel.: 22 398 30 08

biuro@keesafety.com
www.keesafety.pl



Ocynkowane złącza żeliwne Kee Klamp®

A10  TYP A10-7 A10-8 TRÓJNIK DZIELONY	A12  TYP A12-8 45° TRÓJNIK DZIELONY KĄTOWY	A21  TYP A21-8 DZIELONY KRZYŻAK NAROŻNY	A26  TYP A26-8 DZIELONY KRZYŻAK
A35  TYP A35-8 DZIELONY KRZYŻAK TRÓJGNIAZDOWY	A40  TYP A40-8 DZIELONY KRZYŻAK CZTEROGNIAZDOWY	A45  TYP A45-7 A45-8 DZIELONA KSZTAŁTKA OBEJŚCIOWA	10  TYP 10-3 10-75 10-4 10-76 10-5 10-78 10-6 10-8 10-65 10-87 10-67 10-9 10-7 10-98 TRÓJNIK JEDNO- GNIAZDOWY
12  TYP 12-5 12-7 12-6 12-8 45° TRÓJNIK JEDNOGNIAZDOWY	14  TYP 14-4 14-7 14-5 14-8 14-6 14-9 ZŁĄCZKA PROSTA - MUFA	15  TYP 15-4 15-7 15-5 15-8 15-6 15-9 KOLANO 90°	16  TYP 16-5 16-8 16-6 16-9 16-7 TRÓJNIK ZACISKOWY
17  TYP 17-5 17-8 17-6 17-9 ZŁĄCZE OBEJŚCIOWE ZACISKOWE	18  TYP 18-6 18-7 18-8 ZŁĄCZKA WEWNĘTRZNA	19  TYP * 19-5 19-8 19-6 19-8T 19-7 19-9 REGULOWANY TRÓJNIK NAROŻNIKOWY	20  TYP 20-4 20-7 20-5 20-8 20-6 20-9 KOLANO NA- ROŻNIKOWE
21  TYP 21-4 21-7 21-5 21-8 21-6 21-9 TRÓJNIK NAROŻNIKOWY	25  TYP 25-4 25-7 25-5 25-8 25-6 25-9 TRÓJNIK TRZYGNIAZDOWY	26  TYP 26-4 26-7 26-5 26-8T 26-6 26-9 KRZYŻAK DWUGNIAZDOWY	327  TYP 327-7 327-8 TRÓJ- GNIAZDOWY TRÓJNIK 11°-30°
328  TYP 328-7 328-8 KRZYŻAK DWUGNIAZDOWY 11°-30°	29  TYP 29-6 29-8 29-7 TRÓJNIK JEDNOGNIAZDOWY 30°-60°	30  TYP 30-6 30-8 30-7 KRZYŻAK REGULOWANY 30°-45°	31  TYP 31-8 ŁĄCZNIK SŁUPKOWY
35  TYP 35-4 35-7 35-5 35-8 35-6 35-9 KRZYŻAK TRÓJ- GNIAZDOWY	40  TYP 40-4 40-7 40-5 40-8 40-6 40-9 KRZYŻAK CZTERO- GNIAZDOWY	45  TYP 45-3 45-76 45-4 45-8 45-5 45-86 45-6 45-87 45-65 45-9 45-7 45-98 ZŁĄCZE OBEJŚCIOWE	46  TYP 46-4 46-7 46-5 46-8 46-6 46-9 TRÓJNIK GNIAZDOWY Z KSZTAŁTKĄ OBEJŚCIOWĄ
F50  TYP F50-4 F50-7 F50-5 F50-8 F50-6 F50-9 ELEMENT GNIAZDA WYCHYLNEGO	M50  TYP M50-4 M50-7 M50-5 M50-8 M50-6 M50-9 UCHWYT PIONOWY	MH50  TYP MH50-6 UCHWYT POZIOMY	P50  TYP P50-8 ZŁĄCZE M50-8 Z ODSADZO- NYM UCHEM
			C51  TYP C51-555 C51-666 C51-777 C51-888 C51-999 PODWÓJNE GNIAZDO WYCHYLNE

* Normalnie używany w parach, ale sprzedawany i wyceniany pojedynczo.

Ocynkowane złącza żeliwne Kee Klamp®

M51  TYP M51-5 M51-7 M51-6 M51-9 UCHWYT PODWÓJNY PIONOWY	MH51  TYP MH51-6 UCHWYT PODWÓJNY POZIOMY	P51  TYP P51-8 ZŁĄCZE M51 Z ODSADZONYM UCHWYTEM	C52  TYP C52-555 C52-666 C52-777 C52-888 GNIAZDO WYCHYLNE, NAROŻNE
M52  TYP M52-5 M52-7 M52-6 M52-8 UCHWYT NAROŻNY	BC53  TYP BC53-88 KOLANO NASTAWNE	C53  TYP C53-8 PODWÓJNE, NASTAWNE GNIAZDO WYCHYLNE	M53  TYP M53-8 ELEMENT GNIAZDA WYCHYLNEGO
55  TYP 55-6 55-8 55-7 KOLANO ROZWARTOKĄTNE NASTAWNE	56  TYP 56-8 KOLANO OSTROKĄTNE	P57  TYP P57-8 ZMODYFIKOWANE ZŁĄCZE M50-8	P57E  TYP P57E-7 ZMODYFI- KOWANE ZŁĄCZE P57
C58  TYP C58-5 C58-8 C58-6 C58-9 C58-7 ŁĄCZNIK ŚCIENNY WYCHYLNY	M58  TYP M58 PŁYTKA MONTAŻOWA	P58  TYP P58-7 UCHWYT DWUSTRONNY	59  TYP 59-5 59-8 59-6 59-9 59-7 PODSTAWA KOŁNIERZOWO SWORZNIOWA
60  TYP 60-5 60-7 60-6 60-8 ŁĄCZNIK ŚCIENNY WZMOCNIONY	61  TYP 61-3 61-7 61-4 61-8 61-5 61-9 61-6 ŁĄCZNIK ŚCIENNY	62  TYP 62-5 62-8 62-6 62-9 62-7 STANDARDOWA PODSTAWA SŁUPKA	63  TYP 63-6 63-8 63-7 PODSTAWA KĄTOWA 45°-60°
			363  TYP 363-7 363-8 PODSTAWA KĄTOWA 11°-30°
64  TYP 64-6 64-8 64-7 BOCZNA PIONOWA PODSTAWA SŁUPKA	65  TYP 65-6 BOCZNA POZIOMA PODSTAWA SŁUPKA	66  TYP 66-6 66-7 66-8 GNIAZDO SŁUPKA	67  TYP 67-7 67-8 STOPA KĄTOWA 3°-11°
			68  TYP 68-6 68-7 68-8 PODSTAWA ŚCIENNA
69  TYP 69-6 69-8 69-7 STOPA SŁUPKA Z MOCOWANIEM BORTNICY	70  TYP 70-5 70-7 70-6 70-8 PODPORA PORĘCZY	71  TYP 71-6 71-7 71-8 OSŁONA POGODOWA	72  TYP 72-8 PODPORA STOPNIA SCHODÓW
			75  TYP 75-4 75-7 75-5 75-8 75-6 PIERŚCIEN
76  TYP 76-5 76-6 76-7 76-8 HAK	77  TYP 77-4 77-7 77-5 77-8 77-6 77-9 ZAŚLEPKA	78  TYP 78-5 78-7 78-6 78-8 ZŁĄCZE OCZKOWE/ ZAWIASOWE	79  TYP 79-7 UCHWYT POSZYCIA
			81  TYP 81-7 81-5 81-8 81-6 81-9 ZACISK JEDNO- STRONNY